

## SVERD VersaCut™ 16" K095 .325" 1,3MM



guide" nederst i produktbeskrivelsen

### Produktbeskrivelse:

#### SVERD VersaCut™ 16" K095 .325" 1,3MM

Oregon VersaCut™ sagsverd er utviklet for profesjonelle brukere og eiendomsforvaltere som krever allsidighet og holdbarhet i ulike arbeidsmiljøer. Disse sagsverdene er ideelle for et bredt spekter av oppgaver, fra beskjæring og vedkapping til mer krevende arbeidsoppgaver. VersaCut™ sagsverdene er kompatible med kjedetyper som har .325" og 3/8" deling, samt sporbredde på 1,3mm (.050"), 1,5mm (.058") og 1,6mm (.063"). De finnes i ulike størrelser fra 13" (33 cm) til 20" (50 cm), avhengig av sverddinnfestning, hvor de vanligste er K095, D009, A041 og A095.

### Produktfordeler

- **Lettvektsdesign:** Reduserer brukerens tretthet ved lengre arbeidsøker og gir enkel manøvrering.
- **Sikkerhet og kontroll:** Sverd med mindre radius på spissen bidrar til redusert tilbakeslag, noe som øker sikkerheten.
- **Slitesterk konstruksjon:** Laget av høykvalitets stål for langvarig bruk og pålitelig ytelse.
- **LubriTec™-teknologi:** Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, reduserer friksjon og slitasje, samt forlenger levetiden.

### Produktspesifikasjoner

- Leverandørens varenummer: 160VXLGK095
- Type: VersaCut™ sagsverd
- Kjededeling: .325"
- Sporbredde: 1,3mm (.050")
- Innfestning: K095
- Sverdlengde: 16"
- Forpakning: 1 stk sverd

### Bruksområder

VersaCut™ sagsverd er ideelt for arborister, gartnere og profesjonelle som jobber i varierte miljøer. Det er designet for å gi en balansert kombinasjon av ytelse og allsidighet, egnet for både lett beskjæring og mer krevende kapping.

### Holdbarhet og vedlikeholdstips

For å opprettholde optimal ytelse anbefales det å bruke Oregon LubriTec™-smøresystem for jevn smøring. Regelmessig rengjøring av sverdet og inspeksjon for slitasje vil bidra til å forlenge levetiden og sikre sikker bruk.

### Fit Guide:

Merke	Modell
Craftsman	316.35022; 316.35085; 35201
Cub Cadet	CS5018; CS511; CS5220; CS552
Dolmar	109; 110; 111; 115; 115I; PS-460; PS-510; PS-5100S; PS-5100SH; PS-5105; PS-5105 H; PS-540; PS-6100; PS-6100 H
Echo	CS-4510; CS-4920

<b>Efco</b>	147; 152; MT 5200
<b>Husqvarna</b>	133; 140; 1400; 140S; 154; 1600; 234; 238; 240; 242; 242XP; 246; 254; 254XP; 257; 261; 262; 262 XP; 262 XPG; 262XP; 33; 336; 338XPT; 339XP; 340; 340E; 340SE; 340SG; 345; 346; 346XP; 346XP E-TECH; 346XPG; 350; 351; 353; 353E-TECH; 353G E-TECH; 355; 357; 357XP; 357XPG; 359; 359E-TECH; 360; 362; 362 XP; 38; 40; 42; 435; 435e; 44; 440; 440e; 444; 445; 445e; 45; 450; 450 50th Anniversary; 450e; 455; 455 RANCHER; 455e RANCHER; 460; 460 RANCHER; 466; 49; 50; 51; 543XP; 543XPG; 545; 545 MARK II; 55; 55 RANCHER; 550XP; 550XP MARK II; 550XPG; 550XPG MARK II; 555; 560XP; 560XPG; 57
<b>John Deere</b>	CS46; CS52; CS56; CS62
<b>Jonsered</b>	2050; 2050 Turbo; 2051; 2054; 2055; 2063; 2145; 2149; 2149 Turbo; 2150; 2159; 2163; 370; 410; 420; 425; 435; 45; 450; 451; 455; 49; 50; 51; 510; 52; 520; 520SP; 521; 525; 535; CS 2145; CS 2149; CS 2149 Turbo; CS 2150; CS 2152; CS 2152W; CS 2153; CS 2156; CS 2159; CS 2159C; CS 2159CWH; CS 2159WH; CS 2163; CS 2163WH; CS 2234; CS 2238S; CS 2240; CS 2240S; CS 2245; CS 2250; CS 2250S; CS 2252; CS 2253; CS 2253WH; CS 2255; CS 2258; CS 2260; CS 2260WH
<b>Makita</b>	DCS430; DCS431; DCS46018; DCS510; DCS5121; DCS5200i; DCS5201; DCS540; DCS6000i; EA5000P53G; EA6100P53E; EA6100P53G; EA6100PREG; EA6101P53G
<b>McCulloch</b>	1849AV; 2046AV; 2049AV; 435; 440; 46; 4600; 4700; 4900; 5000; 5500; MS 1846AV; MS 1849AV; MS 1850; MS 2046AV; MS 2046AVCC; MS 2049; MS 2049AV; MS 2049AVCC; MS 2050; Pro Mac 40; Silver Eagle 2818; Silver Eagle 3020; Timber Bear 20
<b>Partner</b>	410; 510; 540; P-360; P-400; P-450; P-500; P-5000
<b>Poulan</b>	325
<b>Red Max</b>	G390; G450AVS; G455AVS; G5000; G5000AVS; G5300
<b>Solo</b>	613; 614; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 643; 644; 645; 647; 650; 651; 651SP; 652; 654; 656
<b>Tanaka</b>	ECV-5601

## Produktdata: Oregon products

Produktkategori	Sverd
Antall i forpakning	1 stk sverd
Vekt i gram	0.0 g
Produsentens merkevare	VersaCut™
Kjededeling	.325"
Sporbredde (mm)	1,3 mm
Sporbredde 2	0.05 "
Delelenker	66DL
Innfestning	K095
Sverdlengde - tommer	16.0
Kompatibel med Guard Mate	Nei
Intenz-kjedestramming	Nei
Narrow Kerf	Nei
Radius på sverdspiss	Stor

Antall tenner	12.0
Dimensjon	.325" 1,3MM (.050") K095 16"
Produsentens produktside	<a href="http://www.oregonproducts.com/en/versacut%e2%84%a2-guide-bar%2c-16%22/p/160vxlkg095">www.oregonproducts.com/en/versacut%e2%84%a2-guide-bar%2c-16%22/p/160vxlkg095</a>
Kappekjede (ja/nei)	Nei

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=160VXLGK095>