

# SLÅMASKIN RÖTOR AS 28 2T ES

Produkt



## Allmäher® – Toppklassen av höygressklippere.

**En Allmäher® er laget for bruk under tøffe forhold, gjennomgå vanskelig områder med ekstremt tetthet, bakker og røft terreng mens du fortsatt manøvrerer uanstrengt rundt hindringer og trær.**

AS 28 2T ES er et klassisk 3-hjuls Allmäher-konsept og er utstyrt med verdens eneste 2-taktsmotor som oppfyller kravene i EUs utslippsdirektiv 97/68/EF. AS 2-taktsmotoren opprettholder motorsmøringen uavhengig av posisjon, noe som muliggjør arbeid i skråninger uten risiko for motorskader.

I tillegg er AS 2-taktsmotoren fra fabrikken utstyrt med en EasyStart-funksjon; det digitale tenningssystemet CDI halverer turtallet som kreves for å starte. Luften til motoren suges inn via et fabrikkmontert, høyt plassert snorkelfilter som forsyner motoren med støvfri luft, mens 2-taktsmotorens høye dreiemoment gir full kraft i høyt gress. Et tredje veivaksellager og friksjonsskiver på vingebledet beskytter motoren i tilfelle den treffer en hindring. Store oppblåsbare dekk med pigger gir ideell fremdrift i hastigheter opp til 3,4 km/t.

### Smidig manøvrering takket være 3-hjulskonseptet

AS 28 2T ES mestrer lett klipping i vinkler og kurver. Det svingbare forhjulet kan stoppes mekanisk diagonalt til skråningen under klipping, noe som sikrer stabilitet og komfortabelt arbeid. AS 28 2T ES er utstyrt med et komfortstyre som kan justeres sideveis og i høyden uten verktøy. I tillegg sørger bakhjulsbremsen for sikkerhet, spesielt ved kjøring i nedoverbakker. Bakhjulsbremsen kan også brukes som parkeringsbrems.

Den kraftige 2-taktsmotoren med opptil 6,0 hk og en klippebredde på 63 cm gjør det mulig å klippe opp til 2500 m<sup>2</sup>. Høyere knivhastigheter klipper gresset grundigere enn gressklippere i AS 21-serien. Klippehøyder på 55-80 mm kan enkelt justeres via fire nivåer på forhjulet og to nivåer på bakhjulene. AS 28 2T ES klipper enkelt gress som er opptil 90 cm høyt.

### Bakhjulsbrems

En justerbar bakhjulsbrems sørger for sikker kjøring i nedoverbakker.

### Snorkelfilter

Et høyt plassert snorkelfilter forsyner motoren med støvfri luft.

### 2-trinns bakhjulsdrift

2-trinns bakhjulsdrift for optimal fremdrift i bakker, lav hastighet forbedrer sikkerheten.

### **3-hjulskonsept**

For klipping i skråninger og rundt hindringer.

### **Knivakselens lagerarrangement beskytter motoren**

Tredje veivaksel og friksjonsskiver på mulchkniven sørger for optimal motorbeskyttelse.

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=G06300103>