

SLÅMASKIN ROTOR AS 65 2T ES

Produkt



Allmäher® – Topplassen av høygressklippere.

En Allmäher® er laget for bruk under tøffe forhold, gjennomgå vanskelig områder med ekstremt tetthet, bakker og røft terreng mens du fortsatt manøvrerer uanstrengt rundt hindringer og trær.

Mulching der andre når sine grenser. AS 65 2T ES er utstyrt med verdens eneste 2-taktsmotor som oppfyller kravene i EUs utslippsdirektiv 97/68/EF. AS 2-taktsmotoren opprettholder motorsmøringen uavhengig av posisjon, noe som muliggjør arbeid i skråninger på 40 grader og mer uten risiko for motorskader. I tillegg er AS 2-taktsmotoren fra fabrikken utstyrt med en EasyStart-funksjon; det digitale tenningsystemet CDI halverer turtallet som kreves for å starte. 2-taktsmotorens høye dreiemoment gir full kraft i høyt, vått gress.

Et tredje veivaksellager og friksjonsskiver på vingebladet beskytter motoren i tilfelle usynlige hindringer. Fremdrift skjer via en 5-trinns manuell girkasse med revers (2,2 km/t) som dekker et hastighetsområde fra 1,6-4,5 km/t. Arbeidshastigheter på opptil 2900 m² i timen er mulig på grunn av en kraftig 2-taktsmotor med opptil 6,7 hk og trekkdrift. AS 65 2T ES klipper enkelt gress som er opptil 120 cm høyt. Ikke minst gir motor/kniv-utvekslingen på 1:2 enestående klippeytelse. Skjære- og bioklippsystemet AS med tverrkniv gir et fint bioklippresultat, selv ved høy vekst.

Enkel, komfortabel og sikker betjening

AS 65 2T ES arbeider med betjeningspaker som aktiverer parkeringsbremsen, trekkdriften, sperredifferensialen og knivkoblingen. Absolutt sikkerhet for klipping i skråninger oppnås med en automatisk parkeringsbrems og differensialsperr som forblir permanent låst mens maskinen er i drift. Når kjørespaken slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk og AS 65 2T ES stopper, enten det er i en skråning eller på flatt underlag. For enkel betjening er styrestangen utstyrt med et V-håndtak som kan justeres sideveis og i høyden uten verktøy. Klippehøyden kan justeres i et område fra 55-100 mm.

Robust klippeaggregat med krysskniv-system

AS 65 har et lukket klippeaggregat. Hovedbjelken klipper vegetasjonen mens den overliggende vingekniven produserer luftstrøm og mulcher materialet, som deretter kastes ut gjennom bakhjulene. Standard luftdekk med landbruksmønster gir høy drivkraft og sikker sidestøtte. Tvillingdekk og stålhjul øker trekkraften og minimerer risikoen i skråninger, og leveres som tilleggsutstyr for arbeid i bratte skråninger.

Motor egnet for skråninger

Verdens eneste AS 2-taktsmotor med EasyStart har posisjonsuavhengig smøring, noe som sikrer sikker drift selv i bratte skråninger.

Perfekt klipping og bioklipping

AS-tverrknivsystemet klipper og kverner gresset samtidig.

Høy klippekapasitet (AS 65)

1:2 motor-knivreduksjon for høy klippekapasitet i tett vegetasjon.

Automatisk parkeringsbrems

Når kjørespaken slippes, stopper maskinen automatisk, enten det er i en skråning eller på flatt underlag.

Sperredifferensial som kan kobles inn

Permanent låst sperredifferensial åpnes ved å trykke på differensialsperrspaken.

Motorbeskyttelse

Separat motor og knivaksel beskytter motoren.

Enkelt betjeningskonsept

Betjening av parkeringsbrems, knivinnkobling, sperredifferensial, kjørefunksjon, turtallstilpasning, alt med bare tre spaker.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerGarantiStens

Girsystem frem / bak	5
Motorfabrikat	AS-Motor
Motortype	AS 165 ES
Effekt hk	5,4 hK
Drivstoff type	2-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3800
Snorstart	JA
Bensintank liter	5 liter
Arbeidsbredde	65 cm
Antall kniver	2 stk
Klippehøyde min/maks	5 - 10 cm
Lengde	1.91 meter
Bredde	0.7 meter
Høyde	0.99 meter
Volum	1.32363 m3
Vekt	77.0 kg
Garantitid	3år/2år
Vekt	77.0 Kg

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=G06700102>

