

SITTEKLIPPER AS 915 Sherpa 2WD

Produkt
Bli
en



del av Sherpa-familien: Ergonomisk arbeidsstasjon møter smidig sitteklipper

Ta din plass i Sherpa-klassen. Surfing-klippeaggregat, kryssknivsystem, rørramme og enhåndsbetjening er fordelene med vår AS 915 Sherpa 2WD. Allrounderen for ambisiøse private brukere eller profesjonell bruk.

Robust motor og komfortabel fremdrift

AS 915 Sherpa 2WD drives av en profesjonell tosylindret Loncin-motor. Med sine 708 cm³ yter motoren 21,2 hk og er også utstyrt med en olje- og drivstoffpumpe. Variabel trekkraft skjer via hydrostatisk girkasse. Foroverhastigheter fra 0-10,5 km/t og bakoverhastigheter fra 0-8,2 km/t kan velges via enhåndsbetjening. En annen fordel: En mekanisk parkeringsbrems er integrert i kjørespaken. Sperredifferensialen kan kobles inn når som helst for ekstra trekkraft.

Lukket, surfende klippeaggregat

AS 915 2WD Sherpa er utstyrt med et kryssknivsystem og et lukket klippeaggregat som klipper opp til 1,2 m høyt gress på en pålitelig måte. Surfing-fjæringen gjør at klippeaggregatet tilpasser seg ujevnt underlag og beskytter dermed knivene og gresset, for eksempel ved kjøring over en bakketopp. Klippehøyden justeres sentralt i nivåer fra 50-105 mm.

Sitte "i" maskinen

En dyp sittestilling gir føreren følelsen av å sitte i, snarere enn på, maskinen. Denne posisjonen beskytter brukeren mot for eksempel undervegetasjon. Setet kan justeres i lengden, noe som kombinert med god benplass gir plass til førere på opptil 1,9 m. En fjærende setepakke er tilgjengelig for enda bedre komfort. Alle betjeningsselementene er logisk plassert og lett tilgjengelige.

Surfing mulch-klippeaggregat

Lukket klippeaggregat med AS-tverrknivsystem. Hovedkniven klipper, tverrkniven hakker opp avklippet. Det surfende klippeaggregatet gir etter oppover i ujevnt terreng for å beskytte mot skader.

Utmerket kjørekomfort gjennom en ergonomisk sittestilling (AS 915)

Det lengdejusterbare føreriset og den ergonomiske sittestillingen muliggjør komfortabelt arbeid over lengre tid, selv for store personer.

Liten svingradius, høy arbeidshastighet

Svingradiusen på bare 65 cm gir smidighet selv i vanskelig terreng.

Stabil rør-ramme

Høy stabilitet og vridningsstivhet ved tung belastning.

Terreng med moderate stigninger

Fungerer i moderate stigninger takket være lav vekt og lavt tyngdepunkt.

Variabel hydrostatisk transmisjon (sitteklipper)

Enkel tilpasning av hastigheten til ethvert terreng med integrert, mekanisk parkeringsbrems i kjørespaken.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerGaranti

Girsystem frem / bak	0.0
Motorfabrikat	B&S
Motortype	Professional Series 7220
Effekt hk	18,0 hK
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3300.0
Oljemengde	1,9 Liter
Olje	SAE 5W-50
Bensintank liter	15.0 liter
Arbeidsbredde	90.0 cm
Klippehøyde min/maks	5 - 10,5 cm
Lengde	1.91 meter
Bredde	0.98 meter
Høyde	1.0 meter
Volum	1.8718 m3
Vekt	270.0 kg
Garantitid	3år/2år

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=G06900601>