

GRESKSI IPPFR AS 531 2T ES MK B

Produkt



AS
MOTOR

Mulchingklippere – det tidsbesparende alternativet!

Proffen blant gressklippere. Denne 3-i-1-modellen har flere fordeler, først og fremst dens evne til å fungere i krevende områder som bratt terreng og trange områder. Et bioklippsett kan monteres og demonteres uten verktøy, en funksjon som nå leveres som standardutstyr. Dermed fungerer AS 531 2T ES MK B som bioklipper eller som gressklipper, med eller uten oppsamlerpose - med andre ord 3-i-1.

AS 531 2T ES MK B er utstyrt med verdens eneste 2-taktsmotor som oppfyller kravene i EUs utslippsdirektiv 97/68 /EF. AS 2-taktsmotoren opprettholder motorsmøringen uavhengig av posisjon, noe som muliggjør arbeid i hellinger på opptil mer enn 40 grader og mer uten risiko for motorskader. I tillegg er AS 2-taktsmotoren fra fabrikken utstyrt med en EasyStart-funksjon; det digitale tenningsystemet CDI halverer turtallet som kreves for å starte. Selv i vått gress sørger 2-taktsmotorens høye dreiemoment for at alt havner i oppsamlingsposen, som har en kapasitet på 75 liter og en nivåindikator.

AS 531 2T ES MK B er den eneste maskinen i sin klasse med sikkerhetsbrems og sperredifferensial. Så snart knivclutchspaken slippes, aktiveres parkeringsbremsen og klipperen stanser, uansett hvor bratt skråningen er. Denne funksjonen maksimerer brukerens sikkerhet.

Klipperen betjenes enkelt med et åpent V-formet styre utviklet av AS-Motor: venstre hånd regulerer hastigheten fra 3,0-4,5 km/t mens maskinen er i bevegelse. Den høyre hånden styrer og aktiverer knivclutchen, drivverket og parkeringsbremsen. Bladkoblingen gjør det mulig å stoppe bladet uten å slå av og starte motoren på nytt, for eksempel ved tømning av oppsamlingsposen.

Et svingbart styre gjør at AS 531 2T ES MK B kan brukes komfortabelt langs husvegger og busker eller ved klipping ved siden av parkerte biler. Styret har gummilager og VibrationProtect vibrasjonsdemping som reduserer hånd-arm-vibrasjoner til et minimum. I tillegg sørger optimal vektfordeling for ergonomisk håndtering og tretthetsfritt arbeid.

Motor egnet for skråninger

Verdens eneste AS 2-taktsmotor med EasyStart har posisjonsuavhengig smøring, noe som sikrer sikker drift selv i bratte bakker.

Automatisk parkeringsbrems (AS 531)

Når kjørespaken slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk og maskinen stopper, enten det er i en skråning eller på flatt underlag.

Automatisk sperredifferensial

100 % sperredifferensial aktiveres under kjøring, noe som gir bedre kjøreegenskaper.

Enkelt betjeningskonsept

Betjening av parkeringsbrems, knivinnkobling, sperredifferensial, kjørefunksjon, hastighetstilpasning, alt med bare tre spaker.

Variator

Den variable hastighetsjusteringen gir optimal ytelse under alle arbeidsforhold.

Vektfordeling

Optimal vektfordeling for ergonomisk håndtering og tretthetsfritt arbeid.

Monobøyle med V-styrer

Enkel tømning av oppsamlingskurven takket være design med én stang. Ergonomisk V-styre, sideveis justerbart.

DrivlinjeMotorEgenskaperKapasitetDimensjonerGarantiStens

Type driftssystem	Selvgående
Hastighet maks fram/revers	3-4,5
Girsystem frem / bak	Vario
Motorfabrikat	AS-Motor
Motortype	AS 165 ES
Effekt hk	3,8 hk
Effekt kw	2,8 kW
Drivstoff type	2-takt bensin
Turtall ved maks effekt	2800
Snorstart	JA
Bensintank liter	3 liter
Oppsamler	75
Mulch	JA
Arbeidsbredde	53.0 cm
Antall kniver	1 stk
Klippehøyde min/maks	3-8 cm
Lengde	1.64 meter
Bredde	0.59 meter
Høyde	0.99 meter
Vekt	57.0 kg
Garantitid	3år/2år
Vekt	57.0 Kg

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=G53100113>