

ZERO-TURN ARIENS APFX-48 SD

Apex



jobber seg gjennom det tøffeste gresset. Med klippepanne i 3.5mm tykt stål, store dekk og kraftig ramme kan du være sikker på at jobben blir gjort.

Maksimal kraft med apex

APEX jobber seg igjennom det tøffeste gresset og med en styrke på høyde med de mest profesjonelle maskinene. APEX har også den komforten du kan forvente av en Ariens Zero Turn for maksimal ytelse under arbeid.

Helsveiset stål

Klippepanne i 3.5mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på sidene. Bred utkasteråpning for bedre spredning av klippeavfallet.

Kraftig ramme

Den kraftige og stabile firkantstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet

Store dekk

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort

Innovativ teknologi

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen

Aluminiums spindler

Vedlikeholdsfrie med lang levetid

Veltebøyle

Veltebøyle og sikkerhetsbelte kan monteres som tilbehør

Justering av klippehøyden

Juster mellom 15 ulike klippehøyder med et enkelt fottrykk. Egen latmannsarm på pedalen, gir enkel høydejustering uten ekstra krefter

Komfort

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjær under sete

KapasitetMotorDimensjonerVibrasjonLydGarantiStensDrivlinje

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arbeidsbredde | 122 cm |
| Antall kniver | 3 stk |
| Klippehøyde min/maks | 3,8-12,7 cm |
| Motorfabrikat | KAWASAKI |
| Motortype | FR691V |
| Sylindervolum | 726 cc |
| Effekt hk | 20,6 hK |
| Drivstoff type | 4-takt bensin |
| Turtall ved maks effekt | 3250 o/min |
| Tennplugger | NGK BPR4ES |
| Maks dreiemoment | 53,7 nM |
| Oljemengde | 2,1 Liter |
| Tomgangs hastighet | 1550 |
| Dreimoment aksel inntil | 474Nm |
| EL-Start 12 V | JA |
| Timeteller | Ja |
| Bensintank liter | 19,3 liter |
| Lengde | 2,007 meter |
| Bredde | 1,262 meter |
| Høyde | 1,194 meter |
| Vekt | 374,2 kg |
| Vibrasjonsnivå ved fører sete | 0,62 |
| Vibrasjonsnivå v/h | 1,60 |
| Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 105 dB(A) |
| Lydeffektnivå, målt (LWA) | 104 dB(A) |
| Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA) | 90 dB(A) |
| Garantitid | 4år/500T |
| Vekt | 374,2 Kg |
| Driftssystem | Hydrostat |
| Hydrostat | JA |
| Type driftssystem | Hydro-Gear ZT-3100 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Hastighet maks fram/revers | 12,9 / 6,4 |
| Framhjul | 13 X 6,5-6 |
| Hjul / Beltedimensjon | 22 X 10-12 |

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=991324>