

PROF 6 PTO - ARM FI IFT

**Prof 6
PTO**



ELIET PROF 6 PTO er utviklet for bruk med traktorer. PTO-versjonen bygger på de samme egenskapene som bensinmodellen og tilbyr en pålitelig løsning for profesjonelle brukere. Kompakt design gjør det enkelt å bruke maskinen på trange steder, mens den brede innmatingsåpningen håndterer større mengder avfall uten behov for sortering.

Prof 6 PT

ELIET PROF 6 PTO er tilpasset for mobil bruk og kommer med funksjoner som ABM-system (Anti-Block Motor) for optimal regulering av matehastigheten. Dette systemet, som også brukes i Prof 5, overvåker motorens omdreininger og tilpasser hastigheten automatisk for jevn drift.

ABM-system

ABM-systemet på PROF 6 tilpasser matehastigheten automatisk ved hjelp av sensorer som kontrollerer endringer i motorens omdreininger. Dette bidrar til å forhindre blokkeringer og sikrer en jevn arbeidsflyt.

V-safe innmatingsjakt

Den V-formede innmatingsjakt er utviklet for sikker og effektiv mating av større mengder beskjæringsavfall. Denne utformingen bidrar til å lede materialet inn i maskinen på en trygg måte.

Impeller

Flisene transporteres ut ved hjelp av luftstrømmen fra en 325 mm bladsturbine, i stedet for kun kraften fra bladene. Dette gir en jevn fjerning av flisene uten å legge for stor belastning på bladssystemet.

Utblåsningssjakt

Utblåsningssjaktens form reduserer turbulens, og den er utviklet for å optimalisere flisutblåsning. Materialvalget av syntetiske stoffer gir en glatt, korrosjonsbestandig og lyddempende overflate, med lav motstand mot luftstrømmen. Sjaktens høyde er 1,8 meter og kan roteres 280°.

Hjuldrevet

Hjulmotoren på Prof 6 gir enkel kontroll over bevegelsen fremover eller bakover, styrt med et roterende håndtak på styret. Dette gjør det mulig for én person å håndtere maskinen under transport, enten ved lasting eller lossing.

Kniver

Prof 6 er utstyrt med kniver designet for å tåle daglig bruk. Knivene kan vendes for å forleng levetiden og er tilpasset arbeidsbelastningen. Chopping Principle™ sørger for at knivene kutter treverk langs fiberretningen, noe som krever mindre energi.

Vedlikeholdsvennlig

Maskinen er konstruert for rask tilgang til vedlikehold under mottoet "FAST PITSTOP". Dette krever vanligvis ingen verktøy, og rutinemessig vedlikehold kan utføres ved slutten av arbeidsdagen. Dette holder maskinen i driftssikker stand og forenkler mer omfattende vedlikeholdsarbeid.

KapasitetEgenskaperMotor

Antall kniver	24 stk
Kvistdiameter	100 mm
m3 kapasitet pr. time	4
Utkaster vinkel	280
Utkaster høyde	180 cm
Utkaster materiale	Plast
Materiale ramme	Stål
Matevalse	JA
Drivstoff type	PTO
Bensintank liter	12 liter

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=MA032040000>