

SVERD Single Rivet 12" A041 3/8" 1,3MM

Se produktguide

"fit-guide" nederst i produktbeskrivelsen

OREGON

OREGON

Produktbeskrivelse:

SVERD Single Rivet 12" A041 3/8" 1,3MM

Oregon Single Rivet sagsverd er et lett og kompakt alternativ, spesialdesignet for mindre motorsager og huseiere med sporadiske behov for beskjæring og trearbeid. Dette sagsverdet tilbyr brukervennlighet og pålitelig ytelse til daglige oppgaver. Single Rivet sagsverdene passer til kjedetyper med .325" og 3/8" deling og med sporbredde på 1,1mm (.043) og 1,3mm (.050"). Single Rivet sagsverd finnes i ulike størrelser fra 8" (20cm) til 18" (45cm), avhengig av sverdfestning, hvor de vanligste er A041, A074 og A095.

Produktfordeler

- **Enkel konstruksjon:** Lett sverd med én nagle i spissen, som gir redusert vekt og enklere håndtering.
- **Lav tilbakeslag:** Mindre radius på sverdspissen bidrar til økt sikkerhet og redusert tilbakeslag.
- **LubriTec™-teknologi:** Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, reduserer friksjon og slitasje.
- **Lang levetid:** Optimalisert for holdbarhet selv under krevende forhold.
- **Passer mindre motorsager:** Ideelt for elektriske og bensindrevne motorsager opptil 42 cc.

Produktspesifikasjoner

- **Leverandørens varenummer:** 120SDEA041
- **Kjededeling:** 3/8"
- **Sporbredde:** 1,3 mm (.050")
- **Innfrestning:** A041
- **Sverdlengde:** 12"
- **Antall i forpakning:** 1 stk sverd
- **Annet:** Produktet inngår i Sverd/Kjedepakke art. 561605

Bruksområder

Single Rivet sagsverd er ideelle for huseiere og hobbybrukere som trenger enkle og pålitelige løsninger for lett beskjæring og vedkapping. Designet for elektriske og mindre bensindrevne motorsager (opptil 42 cc).

Holdbarhet og vedlikeholdstips

For å sikre lang levetid på sagsverdet anbefales det å smøre kjede og sverd regelmessig med LubriTec™-teknologi. Rengjør sverdet etter bruk for å forhindre oppbygging av harpiks og spon. Sjekk slitasje på spissen og bytt ut ved tegn på deformasjon eller unormal slitasje.

Fit Guide:

Merke	Modell
Craftsman	138.98946; 358.34094; 358.34101; 358.34102; 358.34104; 358.34106; 358.34108; 358.34109; 358.34110; 358.34111; 358.34114; 358.34115; 358.34116; 358.34117; 358.34118; 358.3412; 358.34124; 358.34150; 358.34180; 358.34181; 358.34190; 358.34195; 358.3425; 358.3476; 358.35006; 358.35008; 358.35018; 358.35024; 358.35026; 358.35027; 358.35028; 358.35036; 358.35037; 358.35038; 358.35044; 358.35046; 358.35048; 358.35056; 358.35058; 358.35060; 358.35066; 358.35067; 358.35080; 358.35081; 358.35082; 358.35083; 358.35087; 358.35088; 358.35093; 358.35099; 358.35104; 358.35106; 358.35108; 358.35114; 358.35115; 358.35116; 358.35117; 358.35118; 358.35134; 358.35136; 358.35138; 358.35144; 358.35145; 358.35146; 358.35148; 358.35156; 358.35158; 358.35160; 358.35161; 358.35170; 358.35171; 358.35180; 358.35181; 358.35182; 358.35190; 358.35198; 358.35202; 358.35203; 358.35205; 358.35206; 358.35207; 358.35211; 358.35215; 358.35216; 358.35218; 358.35231; 358.35232; 358.35235; 358.35236; 358.35238;



ARIENS®

	358.35263; 358.35266; 358.35267; 358.35268; 358.35269; 358.35270; 358.35273; 358.35280; 358.35281; 358.35283; 358.35363; 358.35366; 358.35367; 358.35504; 358.35505; 358.35506; 358.35508; 358.35512; 358.35514; 358.35515; 358.35516; 358.35624; 358.35718; 358.35723; 358.35736; 358.35802; 358.36010; 358.36012; 358.36013; 358.36015; 358.36017; 358.36018; 358.36028; 358.36036; 358.36038; 358.36068; 358.36069; 358.36080; 358.36082; 358.36083; 358.36085; 358.36087; 358.36088; 358.36218; 358.38160; 358.38170; 38170; 41512; 41519; 51519; 59512; 59810; 59819; 944.41801; 98946 40 Volt
Dolmar	100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 285; 295; ES-140; ES-151A; ES-152A; ES-160; ES-1600; ES-161; ES-161A; ES-162A; ES-171; ES-171A; ES-172A; ES-173; ES-173A; ES-3; ES-30; ES-35; PS-32; PS-33; PS-330; PS-3300TH; PS-34; PS-340; PS-3400TH; PS-341; PS-3410TH; PS-3410TH TLC; PS-344; PS-35; PS-350; PS-351; PS-400; PS-401; PS-420; PS-421; PS-45
Echo	CS-2000; CS-2511T; CS-271; CS-271T; CS-2800; CS-280E; CS-280EP; CS-285EVL; CS-290; CS-2900; CS-300; CS-3000; CS-300EVL; CS-301; CS-302; CS-302S; CS-303T; CS-305; CS-3050; CS-310; CS-315; CS-320EVL; CS-328; CS-330; CS-330EVL; CS-330MX4; CS-330T; CS-340; CS-3400; CS-341; CS-345; CS-3450; CS-346; CS-3500; CS-350TES; CS-351; CS-352; CS-355T; CS-360; CS-360EVL; CS-360T; CS-361P; CS-370; CS-370F; CS-370T; CS-400; CS-400F; CS-4400; DCS2500T; E155; ECS-2000; ECS-3000; PPF-225; PPF-2620; PPF-280; PPT-2620; PPT-2620H; PPT-265; PPT-265H; PPT-265S; PPT-266; PPT-266H; PPT-266S; PPT-280
Efco	132S; MT 3500; MT 3600; MT 3700; MT 3750; MT 4000; MT 4100 SP
Husqvarna	136; 137; 140; 140S; 141; 142; 23; 235; 235E; 240; 240e; 243; 249; 33; 36; 38; 41; 439; EL16; EL316; Electric 16
John Deere	200CS; 230CS; 25EV; 28; 28V; 30; 30V; 35 & 35EV; 40V; CS36; CS36LE; CS40; CS40LE; CS40V; J3816
Jonsered	2014; 2014EL; 2016; 2016EL; 2033; 2035; 2036; 2036 Turbo; 2040; 2040 Turbo; 2041; 2045; 2050; 2115EL; 2118EL; 2135; 2137; 2138; CS 2135; CS 2137; CS 2138; CS 2234; CS 2238S
Makita	5012B; 5014NB; 5016NB; DCS330H; DCS330S; DCS330TH; DCS34; DCS340; DCS341; DCS3416; DCS3500; DCS3501; DCS390; DCS390S; DCS400; DCS401; DCS4300i; DCS4301; DCS4610; EA3200S; EA3200SRBB; EA3201S; EA3201S35B; EA3201S40B; EA3500S; EA3500SRDB; EA3501S; EA3501S40B; EA3600F; EA3601F; EA4300F40B; UC3030A; UC3050A; UC3051A; UC3500; UC3530A; UC3550A; UC3551A; UC4000; UC4030A; UC4050A; UC4051A; UC4550A; UC4551A; XCU03; XCU04
McCulloch	EB 356; EB 356a; EB 358; EB 358a; EBC1840DK; MC3516; MC4218AV; MCC1435A; MCC1635A; MCC1840B; MS 354; MS 354a; MXC1840D; MXC1840DK; Mac Cat 438
Partner	330; 350; 351; 365; 405; EL1500
Poulan	1220; 1420; 1425; 1625; 1630; 1634; 180; 1800; 1838; 190; 1900; 1900 LE; 1950; 1950 LE; 1975; 1975 LE; 200; 2000; 2025; 205; 2050; 2055; 2055 LE; 2075; 2075C; 210; 2100; 2150; 2155; 2155 PLUS; 2160; 2175; 220; 221; 222; 225; 2250; 2250 LE; 230; 2300; 2300AV; 2300CVA; 235; 2350; 236; 2375; 2375 LE; 240; 2400; 2450; 250; 2500; 255; 2550; 2550 LE; 2555; 25A; 260; 2600; 262; 3314; 3316 LE; 3316LE; 3416; 3516; 3516AVX; 3816; 3816 AV; 3818; 400E; 4018; 4218; 4218A; 4218AV; 4218AVX; 967607201; E14E; E16E; ELECTRIC PRO 400E; ES 350; ES350; ES400; Electric Models; MICRO 25 (XX & XX2 SERIES); Micro 25(XX Series and XXV Series); P3314; P3816; P600; PATRIOT 1900; PPB1634; PPB1838; PPR4218A; PR4218; S23; S25; S25AV; S25CVA; S25D; S25DA; S35; SUPER 23; SUPER 25; WEEDEATER; WILD THING; Woodshark
Red Max	G250; G2500; G2500TS; G300AVS; G300TS; G3100; G3100TS; G310TS; G3200EZ; G3300; G3300E; G3300EZ; G3800; G3800AVS; GZ3500T; GZ380; GZ400; GZ4000
Solo	613; 620
Tanaka	ECS-290; ECS-300; ECS-301; ECS-302; ECS-303; ECS-320; ECS-330; ECS-3301; ECS-3351; ECS-3401; ECS-35; ECS-350; ECS-3500; ECS-3500B; ECS-351; ECS-355; ECS-356; ECS-35B; ECS-370; ECS-405; TCS 3401; TCS-3301-PFS; TCS-3351-PFS; TCS33EDTP; TCS33EDTP/12; TCS33EDTP/14; TPS-200 Pole Saw Attachment; TPS-210 Pole Saw; TPS-250; TPS-2501; TPS-250PF; TPS-2510; TPS-260PF; TPS-270; TPS-270PF; TPS-270S

Produktdata: Oregon products

Oregon-produktkategori	Sverd
------------------------	-------

**ARIENS®**

Antall i forpakning	1 stk sverd
Vekt i gram	226.796185 g
Produktet inngår i	Produktet inngår i Sverd/Kjedepakke art. 561605
Produsentens merkevare	Single Rivet
Kjededeling	3/8" Low Profile™
Sporbredde (mm)	1,3 mm
Sporbredde 2	0.05 "
Delelenker	45DL
Innfestning	A041
Sverdlengde - tommer	12.0
Kompatibel med Guard Mate	Nei
Intenz-kjedestramming	Nei
Narrow Kerf	Nei
Radius på sverdspiss	Liten
Antall tenner	7.0
Dimensjon	3/8" 1,3MM (.050") A041 12"
Produsentens produktside	https://www.oregonproducts.com/en/single-rivet-guide-bar%2c-12%22/p/120sdea041

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=120SDEA041>