

SVERD VersaCut™ 20" D009 3/8" 1,5MM



guide" nederst i produktbeskrivelsen

Produktbeskrivelse:

SVERD VersaCut™ 20" D009 3/8" 1,5MM

Oregon VersaCut™ sagsverd er utviklet for profesjonelle brukere og eiendomsforvaltere som krever allsidighet og holdbarhet i ulike arbeidsmiljøer. Disse sagsverdene er ideelle for et bredt spekter av oppgaver, fra beskjæring og vedkapping til mer krevende arbeidsoppgaver. VersaCut™ sagsverdene er compatible med kjedetyper som har .325" og 3/8" deling, samt sporbredde på 1,3mm (.050"), 1,5mm (.058") og 1,6mm (.063"). De finnes i ulike størrelser fra 13" (33 cm) til 20" (50 cm), avhengig av sverddinnfestning, hvor de vanligste er K095, D009, A041 og A095.

Produktfordeler

- **Lettvektsdesign:** Reduserer brukerens tretthet ved lengre arbeidsøkter og gir enkel manøvrering.
- **Lav tilbakeslag:** Mindre radius på sverdspissen bidrar til økt sikkerhet og redusert tilbakeslag.
- **Slitesterk konstruksjon:** Laget av høykvalitets stål for langvarig bruk og pålitelig ytelse.
- **LubriTec™-teknologi:** Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, reduserer friksjon og slitasje, samt forlenger levetiden.

Produktspesifikasjoner

- Leverandørens varenummer: 208VXLHD009
- Type: VersaCut™ sagsverd
- Kjededeling: 3/8"
- Sporbredde: 1,5mm (.060")
- Innfestning: D009
- Sverdlengde: 20"
- Forpakning: 1 stk sverd

Bruksområder

VersaCut™ sagsverd er ideelt for arborister, gartnere og profesjonelle som jobber i varierte miljøer. Det er designet for å gi en balansert kombinasjon av ytelse og allsidighet, egnet for både lett beskjæring og mer krevende kapping.

Holdbarhet og vedlikeholdstips

For å opprettholde optimal ytelse anbefales det å bruke Oregon LubriTec™-smøresystem for jevn smøring. Regelmessig rengjøring av sverdet og inspeksjon for slitasje vil bidra til å forlenge levetiden og sikre sikker bruk.

Fit Guide:

Merke	Modell
Dolmar	PS-630; PS-630C; PS-630H; PS-630S; PS-630TLC; PS-6400; PS-6400C; PS-6400H; PS-6400HS; PS-6400S; PS-6400TLC; PS-6400W; PS-7300; PS-7300C; PS-7300H; PS-7300HS; PS-7300S; PS-7300TLC; PS-7300W; PS-7310; PS-7310C; PS-7310H; PS-7310S; PS-7310TLC; PS-7900; PS-7900C; PS-7900H; PS-7900HS; PS-7900S; PS-7900TLC; PS-7900W; PS-7910; PS-7910-50; PS-7910C; PS-7910H; PS-7910S; PS-7910TLC; PS-7910W; PS-7910XD; PS-9010; PS-9010FL; PS7310-50; PS7910-53; PS7910-60PM; PS9000; S7910-60PM
Echo	CS-590; CS-600; CS-600S; CS-605; CS-610; CS-620SX; CS-621SX; CS-680; CS-680S; CS-7310P; CS-7310PW; CS-7310SX; CS-8002



ARIENS®

Efco	165 HDS; 171; 181; MT 6500; MT 6510; MT 7200; MT 8200
Husqvarna	1100; 160; 162; 181; 185; 2100; 2100 XP; 2101; 2101 XP; 254; 260; 266; 266 XP; 268; 268 XP; 268XP; 272; 272 XP; 272 XPG; 281; 281 XP; 285; 288; 288 XP; 288XP Lite; 298; 298 XP; 3120; 3120 XP; 3120XP; 362 XP; 362 XPG; 365; 365 X-TORQ; 365 XP; 371; 371 XP; 371 XPG; 372; 372 XP; 372 XP X-TORQ; 372 XPG; 372 XPG X-TORQ; 372XP; 372XPG; 372XPW; 380; 385; 385 XP; 385 XPG; 385XP; 385XPG; 385XPW; 390 XP; 390 XPG; 390XP; 390XPG; 390XPW; 394; 394 XP; 394 XPG; 394XP; 395; 395 XP; 395 XPG; 395XP; 395XPG; 395XPW; 455; 465 RANCHER; 480; 545; 555; 562; 562 XP; 562 XPG; 562XP; 562XPG; 565; 565 XP; 570; 570 AUTOTUNE; 570 XP; 572 XP; 572 XPG; 572XP; 572XPG; 575 XP; 575XP; 575XPG; 575XPW; 576; 576 XP; 576 XP AUTOTUNE; 576 XPG; 576 XPG AUTOTUNE; 576XP; 576XP Auto Tune; 576XPG; 576XPW; 585; 61; 65; 66; 70; 77; JUNGLE 3120; L Series
Jonsered	2063; 2065; 2071; 2077; 2083; 2083II; 2094; 2095; 2165; 2171; 2186; 625; 630; 630 Super; 630 West Coast; 670; 670 West Coast; 820; 830; 920; 930; CS 2139T; CS 2165; CS 2166; CS 2171; CS 2171WH; CS 2172; CS 2172WH; CS 2186; CS 2186WH; CS 2188; CS 670 CHAMP; CS 670 SUPER
Makita	DCS6000i; DCS6400; DCS6400H; DCS6401; DCS6421; DCS7300; DCS7300H; DCS7301; DCS7900; DCS7900H; DCS7901; DCS9000; DCS9010; DCS9010FL; EA5600F; EA6100P; EA6101P; EA7300P; EA7300P50E; EA7301P; EA7900P; EA7900P50E; EA7901P
McCulloch	300; MAC 950; MAC 960; MAC 970; MCCULLOCH (JF); PROMAC 51; PROMAC 54; PROMAC 55; PROMAC 60; PROMAC 61; PROMAC 70; PROMAC 72
Partner	1655; 2055; 550; 650; 660; 7000; 710; F65; P100; P55; P65; P70; P7700; P85; R-11; R-12; R-14; R-16; R-17; R-18; R-19; R-20; R-21; R-22; R-23; R-30; R-35; R-40; R-416; R-420; R-421; R-435; R-440; R16; R17; R18; R19; R20; R21; R22; R40; R417; R420; R421; R422; R435; R440; R522; R523; S-50; S-55; S-65; S50; S55; S65
Poulan	415; 425; 445; 475; 505
Red Max	GZ7000
Solo	603; 662; 665; 665 H; 667; 670; 675; 675 H; 680; 681; 681 H; 690; 694

Produktdata: Oregon products

Oregon-produktkategori	Sverd
Antall i forpakning	1 stk sverd
Vekt i gram	0.0 g
Merkevarenavn	VersaCut™
Kjededeling	3/8"
Sporbredde (mm)	1,5 mm
Sporbredde 2	0.058 "
Delelenker	72DL
Innfestning	D009
Sverdlengde - tommer	20.0
Kompatibel med Guard Mate	Nei
Intenz-kjedestramming	Nei
Narrow Kerf	Nei
Radius på sverdspiss	Stor
Antall tenner	12.0
Dimensjon	3/8" 1,5MM (.058") D009 20"
Produsentens produktside	www.oregonproducts.com/en/versacut%e2%84%a2-guide-bar%2c-20%22/p/208vxlhd009

Kappekjede (ja/nei)

Nei

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=208VXLHD009>